

## **TOETSINGSCRITEIA EN UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN AANLEG UITWEG OP GEMEENTELIJKE WEG**

*Een nieuwe uitweg dient te voldoen aan een aantal algemene regels. Indien de gewenste uitweg voldoet aan alle onderstaande voorwaarden en uitvoeringsvoorschriften zal er toestemming verleend worden voor de aanleg. Indien de gewenste uitweg hier niet aan voldoet zal de melding ter plekke beoordeeld worden. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat er geen toestemming verleend wordt voor de aanleg.*

### Het is toegestaan een uitweg te realiseren indien (toetsingscriteria):

- Het een uitweg betreft naar een gemeentelijke weg;
- De verkeersveiligheid door de uitweg niet in gevaar wordt gebracht;
- De uitweg niet zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
- Er zich geen obstakels bevinden in de uitweg of binnen 1 meter daarvan. *Hierbij dient gedacht te worden aan kolken, bomen, lichtmasten, kasten van nutsbedrijven etc.;*

### Uitvoeringsvoorschriften voor het realiseren van de uitweg:

- Het trottoir haaks op de uitweg ten behoeve van rolstoelgebruikers een doorrijbreedte behoudt van tenminste 90 centimeter;
- Deze wordt uitgevoerd in elementenverharding (klinkers of tegels);
- De melder eigenaar is van het te ontsluiten perceel, of beschikt over schriftelijke toestemming van de eigenaar.
- Per woning één uitweg wordt toegestaan met een breedte van ten hoogste 4,00 meter;
- Onder de toe te passen verharding bij een uitweg naar een woning een zandbed aangebracht dient te worden met een dikte van ten minste 30 cm.
- Per bedrijf twee uitwegen worden toegestaan met ieder een breedte van ten hoogste 6,00 meter;
- Bij bedrijven de maximaal toegestane breedte van de uitweg 7,50 meter bedraagt indien de weg ter plekke een breedte heeft van ten hoogste 4,00 meter;
- Bij bedrijven de afstand tussen beide uitwegen tenminste 6,00 meter bedraagt;
- Onder de toe te passen verharding bij een uitweg naar een bedrijf een zandbed aangebracht dient te worden met een dikte van ten minste 50 cm.
- Er vooraf toestemming dient te zijn van de beheerder van de watergang;
- Er voldaan dient te worden aan de voorwaarden van de beheerder van de watergang. *Deze kan als voorwaarde stellen dat er een duiker aangebracht wordt.*
- De kosten van aanleg van de uitweg zijn voor rekening van de melder;
- Eventuele kosten voor het verplaatsen van objecten (kolken, bomen, lichtmasten, kasten van nutsbedrijven etc) of bijkomende voorzieningen (zoals duikers) zijn eveneens voor rekening van de aanvrager;
- Het is de melder toegestaan de uitweg zelf aan te (laten) leggen;
- De uitweg dient uitgevoerd te worden in elementenverharding (klinkers of tegels) met een dikte van minimaal 6 cm. De toepassing van gesloten verhardingsmateriaal (asfalt en beton) is niet toegestaan;
- De verhardingsconstructie en de kantopsluiting van de weg mogen niet worden aangetast;
- De afwatering ter plekke van de uitweg dient gewaarborgd te zijn;

- De perceelseigenaar dient de zelf aangelegde uitweg na aanleg goed te (laten) onderhouden, zorg te dragen voor een goed gebruik en schade zoveel mogelijk te voorkomen;
- Bij mechanische grondroering bestaat de wettelijke verplichting om tijdig tevoren een KLIC-melding te doen om de ligging van kabels en leidingen in beeld te krijgen. Voor nadere informatie zie [www.kadaster.nl/klic](http://www.kadaster.nl/klic).
- Indien gewenst kan de uitweg gerealiseerd worden door de gemeente Laarbeek. In dat geval ontvangt de melder vooraf een kostenraming. Zodra deze door de melder is betaald zal opdracht tot uitvoering verstrekt worden.